

Stacje ze złożem wielofunkcyjnym ECOMIX® A
usuwają: twardość, żelazo, mangan, amoniak, związki organiczne



Model	Opis	Cena netto
Urządzenia w obudowie kompaktowej ze sterownikiem objętościowym Logix 255/760		
EKO-OPTIMA 25/O 760 EC-A CRYSTAL	urządzenie w obudowie Crystal Maxi; butla 10x35, 24 l złoża, wydajność nom. 1,3 m ³ /h, wydajność maks. 1,8 m ³ /h	904,00 €
Urządzenia dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym Logix 255/762		
EKO-OPTIMA 30/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 10x44, zbiornik soli 100 l, 30 l złoża, wydajność nom. 1,3 m ³ /h, wydajność maks. 2,0 m ³ /h	1 008,00 €
EKO-OPTIMA 35/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 10x54, zbiornik soli 100 l, 36 l złoża, wydajność nom. 1,3 m ³ /h, wydajność maks. 2,2 m ³ /h	1 055,00 €
EKO-OPTIMA 50/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 13x44, zbiornik soli 100 l, 48 l złoża, wydajność nom. 2,1 m ³ /h, wydajność maks. 3,0 m ³ /h	1 246,00 €
EKO-OPTIMA 60/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 13x54, zbiornik soli 140 l, 60 l złoża, wydajność nom. 2,1 m ³ /h, wydajność maks. 3,5 m ³ /h	1 409,00 €
Urządzenia dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym Logix 278/762		
EKO-OPTIMA 85/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 14x65, zbiornik soli 190 l, 84 l złoża, wydajność nom. 2,5 m ³ /h, wydajność maks. 4,0 m ³ /h	1 967,00 €
EKO-OPTIMA 125/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 16x65, zbiornik soli 340 l, 120 l złoża, wydajność nom. 3,2 m ³ /h, wydajność maks. 5,0 m ³ /h	2 831,00 €
EKO-OPTIMA 155/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 18x65, zbiornik soli 340 l, 156 l złoża, wydajność nom. 4,1 m ³ /h, wydajność maks. 6,0 m ³ /h	3 428,00 €
Urządzenia dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym Magnum 762		
EKO-OPTIMA 150/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 18x65, zbiornik soli 340 l, 156 l złoża, głowica Magnum 1 1/2", wydajność nom. 4,1 m ³ /h, wydajność maks. 7,0 m ³ /h	4 365,00 €
EKO-OPTIMA 200/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 21x62, zbiornik soli 460 l, 204 l złoża, głowica Magnum 1 1/2", wydajność nom. 5,6 m ³ /h, wydajność maks. 8,5 m ³ /h	5 190,00 €
EKO-OPTIMA 300/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 24x72, zbiornik soli 460 l, 288 l złoża, głowica Magnum 1 1/2", wydajność nom. 7,3 m ³ /h, wydajność maks. 11,0 m ³ /h	6 505,00 €
EKO-OPTIMA 400/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 30x72, zbiornik soli 670 l, 420 l złoża, głowica Magnum 2", wydajność nom. 11,4 m ³ /h, wydajność maks. 17,5 m ³ /h	8 844,00 €
EKO-OPTIMA 600/O 762 EC-A	urządzenie dwuelementowe, butla 36x72, zbiornik soli 920 l, 600 l złoża, głowica Magnum 2", wydajność nom. 16,4 m ³ /h, wydajność maks. 20,0 m ³ /h	11 526,00 €

Stacje ze złożem wielofunkcyjnym ECOMIX® C
usuwają: twardość, żelazo, mangan, amoniak, związki organiczne



Model	Opis	Cena netto
Urządzenia w obudowie kompaktowej ze sterownikiem objętościowym Logix 255/760		
EKO-OPTIMA 25/O 760 EC-C CRYSTAL	urządzenie w obudowie Crystal Maxi; butla 10x35, 24 l złoża, wydajność nom. 1,3 m ³ /h, wydajność maks. 1,8 m ³ /h	935,00 €
Urządzenia dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym Logix 255/762		
EKO-OPTIMA 30/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 10x44, zbiornik soli 100 l, 30 l złoża, wydajność nom. 1,3 m ³ /h, wydajność maks. 2,0 m ³ /h	1 047,00 €
EKO-OPTIMA 35/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 10x54, zbiornik soli 100 l, 36 l złoża, wydajność nom. 1,3 m ³ /h, wydajność maks. 2,2 m ³ /h	1 101,00 €
EKO-OPTIMA 50/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 13x44, zbiornik soli 100 l, 48 l złoża, wydajność nom. 2,1 m ³ /h, wydajność maks. 3,0 m ³ /h	1 307,00 €
EKO-OPTIMA 60/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 13x54, zbiornik soli 140 l, 60 l złoża, wydajność nom. 2,1 m ³ /h, wydajność maks. 3,5 m ³ /h	1 484,00 €
Urządzenia dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym Logix 278/762		
EKO-OPTIMA 85/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 14x65, zbiornik soli 190 l, 84 l złoża, wydajność nom. 2,5 m ³ /h, wydajność maks. 4,0 m ³ /h	2 074,00 €
EKO-OPTIMA 125/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 16x65, zbiornik soli 340 l, 120 l złoża, wydajność nom. 3,2 m ³ /h, wydajność maks. 5,0 m ³ /h	2 987,00 €
EKO-OPTIMA 155/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 18x65, zbiornik soli 340 l, 156 l złoża, wydajność nom. 4,1 m ³ /h, wydajność maks. 6,0 m ³ /h	3 631,00 €
Urządzenia dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym Magnum 762		
EKO-OPTIMA 150/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 18x65, zbiornik soli 340 l, 156 l złoża, głowica Magnum 1 1/2", wydajność nom. 4,1 m ³ /h, wydajność maks. 7,0 m ³ /h	4 568,00 €
EKO-OPTIMA 200/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 21x62, zbiornik soli 460 l, 204 l złoża, głowica Magnum 1 1/2", wydajność nom. 5,6 m ³ /h, wydajność maks. 8,5 m ³ /h	5 455,00 €
EKO-OPTIMA 300/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 24x72, zbiornik soli 460 l, 288 l złoża, głowica Magnum 1 1/2", wydajność nom. 7,3 m ³ /h, wydajność maks. 11,0 m ³ /h	6 880,00 €
EKO-OPTIMA 400/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 30x72, zbiornik soli 670 l, 420 l złoża, głowica Magnum 2", wydajność nom. 11,4 m ³ /h, wydajność maks. 17,5 m ³ /h	9 391,00 €
EKO-OPTIMA 600/O 762 EC-C	urządzenie dwuelementowe, butla 36x72, zbiornik soli 920 l, 600 l złoża, głowica Magnum 2", wydajność nom. 16,4 m ³ /h, wydajność maks. 20,0 m ³ /h	12 306,00 €