









## Pompy dozujące






Model	Opis	Cena netto
<b>Pompy dozujące serii DLX (naścienne) z głowicą PVDF</b>		
<b>DLX-MA/AD (manualne)</b>  	Pompa analogowa; manualna regulacja przepływu od 0 do 100%; podwójna skala regulacji (dostarczana bez sondy)	
	01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PLX232225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX232225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	256,00 €
	05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PLX230385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX230385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	262,00 €
	08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PLX232285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX232285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	324,00 €
	15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PLX232315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX232315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	350,00 €
<b>DLX-MA/MB</b>  	Pompa z dozowaniem mikroprocesorowym; manualna regulacja przepływu od 0 do 100%; wyświetlacz elektroniczny (3 pola); kontrola poziomu (dostarczana bez sondy)	
	01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PLX242225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX242225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	286,00 €
	05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PLX240385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX240385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	296,00 €
	08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PLX242285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX242285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	382,00 €
	15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PLX242315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX242315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	426,00 €
<b>DLX-VFT/MBB</b>  	Pompa sterowana wodomierzem z trybem proporcjonalnym lub manualnym; funkcja mnożenia impulsu (1xn), funkcja mnożenia impulsu z pamięcią (1xn-M), funkcja dzielenia impulsu (1:n)	
	01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PLX392225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX392225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	390,00 €
	05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PLX390385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX390385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	390,00 €
	08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PLX392285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX392285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	424,00 €
	15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PLX392315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX392315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	456,00 €





Model	Opis	Cena netto
<b>DLX-pH-Rx/MBB</b>  	Pompa z dozowaniem mikroprocesorowym; z kontrolą i regulacją pH, Redox (mV); podświetlany wyświetlacz LCD; możliwość włączenia/wyłączenia trybu proporcjonalnego; skala pomiaru: 0-14 pH; -1000-+1400 mV	
	01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PLX362225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX362225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	516,00 €
	05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PLX360385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX360385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	516,00 €
	08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PLX362285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX362285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	554,00 €
	15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PLX362315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PLX362315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	584,00 €
<b>Pompy dozujące serii DLXB (nazbiornikowe) z głowicą PVDF</b>		
<b>DLXB-MA/AD (manualne)</b>  	Pompa analogowa; manualna regulacja przepływu od 0 do 100%; podwójna skala regulacji (dostarczana bez sondy)	
	01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PBX232225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX232225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	270,00 €
	05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PBX230385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX230385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	274,00 €
	08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PBX232285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX232285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	338,00 €
	15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PBX232315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX232315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	364,00 €
<b>DLXB-MA/MB</b>  	Pompa z dozowaniem mikroprocesorowym; manualna regulacja przepływu od 0 do 100%; wyświetlacz elektroniczny (3 pola); kontrola poziomu (dostarczana bez sondy)	
	01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PBX242225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX242225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	298,00 €
	05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PBX240385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX240385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	310,00 €
	08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PBX242285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX242285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	396,00 €
	15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PBX242315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX242315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	440,00 €





Model	Opis	Cena netto
 <p><b>DLXB-VFT/MBB</b></p>	Pompa sterowana wodomierzem z trybem proporcjonalnym lub manualnym; funkcja mnożenia impulsu (1xn), funkcja mnożenia impulsu z pamięcią (1xn-M), funkcja dzielenia impulsu (1:n)	
	01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PBX392225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX392225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	404,00 €
	05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PBX390385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX390385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	404,00 €
	08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PBX392285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX392285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	436,00 €
	15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PBX392315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX392315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral	466,00 €
	 <p><b>DLXB-pH-Rx/MBB</b></p>	Pompa z dozowaniem mikroprocesorowym; z kontrolą i regulacją pH, Redox (mV); podświetlany wyświetlacz LCD; możliwość włączenia/wyłączenia trybu proporcjonalnego; skala pomiaru: 0-14 pH; -1000-+1400 mV
01-15 - wydajność 1l/h; ciśnienie 15bar: PBX362225E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX362225G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral		530,00 €
05-07 - wydajność 5l/h; ciśnienie 7bar: PBX360385E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX360385G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral		530,00 €
08-10 - wydajność 8l/h; ciśnienie 10bar: PBX362285E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX362285G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral		570,00 €
15-04 - wydajność 15l/h; ciśnienie 4bar: PBX362315E - uszczelnienie PVDF/FPM Viton PBX362315G - uszczelnienie PVDF/EPDM Dutral		600,00 €

**Pompy z głowicami z materiału PP dostępne jedynie do wyprzedania zapasów**

## Części i akcesoria do pomp dozujących

Model	Opis	Cena netto
<b>Wodomierze z nadajnikiem impulsów do współpracy z pompami VFT - woda zimna</b>		
	Wodomierz JS 2,5-NK, 10 l/imp. przyłącze 3/4" (po łączniku DN15)	384,00 zł
	Wodomierz JS 2,5-NK, 0,25 l/imp. przyłącze 3/4" (po łączniku DN15)	384,00 zł
	Wodomierz JS 2,5-NK, 1 l/imp. przyłącze 3/4" (po łączniku DN15)	384,00 zł
	Wodomierz JS 2,5-NK, 2,5 l/imp. przyłącze 3/4" (po łączniku DN15)	384,00 zł
	Łączniki (półśrubunki) DN15 - komplet	50,00 zł
	Wodomierz JS 4-NK, 10 l/imp. przyłącze 1" (po łączniku DN20)	424,00 zł
	Wodomierz JS 4-NK, 0,25 l/imp. przyłącze 1" (po łączniku DN20)	424,00 zł
	Wodomierz JS 4-NK, 1 l/imp. przyłącze 1" (po łączniku DN20)	424,00 zł
	Wodomierz JS 4-NK, 2,5 l/imp. przyłącze 1" (po łączniku DN20)	424,00 zł
	Łączniki (półśrubunki) DN20 - komplet	66,00 zł
	Wodomierz JS 6,3-NK Master+, 10 l/imp. przyłącze 1 1/4" (po łączniku DN25)	1 384,00 zł
	Wodomierz JS 6,3-NK Master+, 2,5 l/imp. przyłącze 1 1/4" (po łączniku DN25)	1 384,00 zł
	Wodomierz JS 6,3-NK Master+, 100 l/imp. przyłącze 1 1/4" (po łączniku DN25)	1 384,00 zł
		Łączniki (półśrubunki) DN25 - komplet
	Wodomierz JS 10-NK Master+, 10 l/imp. przyłącze 1 1/2" (po łączniku DN32)	1 596,00 zł
	Wodomierz JS 10-NK Master+, 2,5 l/imp. przyłącze 1 1/2" (po łączniku DN32)	1 596,00 zł
	Wodomierz JS 10-NK Master+, 100 l/imp. przyłącze 1 1/2" (po łączniku DN32)	1 596,00 zł
	Łączniki (półśrubunki) DN32 - komplet	214,00 zł
	Wodomierz JS 16-NK Master+, 100 l/imp. przyłącze 2" (po łączniku DN40)	2 006,00 zł
	Wodomierz JS 16-NK Master+, 2,5 l/imp. przyłącze 2" (po łączniku DN40)	2 006,00 zł
	Wodomierz JS 16-NK Master+, 10 l/imp. przyłącze 2" (po łączniku DN40)	2 006,00 zł
	Łączniki (półśrubunki) DN40 - komplet	278,00 zł
	Wodomierz MWN 40-NK, 1000 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN40	2 506,00 zł
	Wodomierz MWN 40-NK, 2,5 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN40	2 506,00 zł
	Wodomierz MWN 40-NK, 10 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN40	2 506,00 zł
	Wodomierz MWN 40-NK, 100 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN40	2 506,00 zł
	Wodomierz MWN 50-NK, 1000 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN50	2 758,00 zł
	Wodomierz MWN 50-NK, 2,5 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN50	2 758,00 zł
	Wodomierz MWN 50-NK, 10 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN50	2 758,00 zł
	Wodomierz MWN 50-NK, 100 l/imp. przyłącze kołnierzowe DN50	2 758,00 zł
	<b>pozostałe wielkości wodomierzy na zapytanie</b>	



Model	Opis	Cena netto
	<b>Zbiorniki roztworowe - seria C</b>	
	Zbiornik roztworowy 80l	\$60,00
	Zbiornik roztworowy 120l	\$70,00
	Zbiornik roztworowy 200l	\$108,00
	<b>Zbiorniki roztworowe - seria V</b>	
	Zbiornik roztworowy 60l	266,00 zł
	Zbiornik roztworowy 100l	364,00 zł
	Zbiornik roztworowy 200l	TEL.
	Zbiornik roztworowy 300l	TEL.
	Zbiornik roztworowy 500l	TEL.
	Zbiornik roztworowy 1000l	TEL.
	<b>Zbiorniki roztworowe Etatron</b>	
	zbiornik 50l, średnica 410mm, wysokość 465mm	TEL.
	zbiornik 100l, średnica 470mm, wysokość 650mm	TEL.
	zbiornik 250l, średnica 610mm, wysokość 870mm	TEL.
	zbiornik 300l, średnica 670mm, wysokość 965mm	TEL.
	zbiornik 500l, średnica 760mm, wysokość 1195mm	TEL.
	zbiornik 1000l, średnica 1085mm, wysokość 1223mm	TEL.
	<b>Mieszadła elektryczne AF do zbiorników o pojemności do 200l., wirnik i lanca wykonane z PP z rdzeniem stalowym</b>	
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 600mm, trójfazowe	574,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 600mm, jednofazowe	574,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 800mm, trójfazowe	574,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 800mm, jednofazowe	574,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 1000mm, trójfazowe	574,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 1000mm, jednofazowe	574,00 €
	<b>Mieszadła elektryczne AF do zbiorników o pojemności do 200l., wirnik i lanca wykonane ze stali nierdzewnej 316L</b>	
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 600mm, trójfazowe	704,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 600mm, jednofazowe	704,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 800mm, trójfazowe	704,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 800mm, jednofazowe	704,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 1000mm, trójfazowe	812,00 €
	Silnik 1400 obr./min., moc silnika 0,18kW, długość lancy 1000mm, jednofazowe	812,00 €

Model	Opis	Cena netto
<b>Głowice pomp DLX(B)</b>		
	Głowica PVDF (biała) z manualnym odpowietrznikiem, zawory ceramiczne kulkowe, uszczelnienie FPM (Viton®), 1-15l/h	59,60 €
	Głowica PVDF (biała) z manualnym odpowietrznikiem, zawory ceramiczne kulkowe, uszczelnienie EPDM (Dutral®), 1-15l/h	59,60 €
	Głowica PVDF (biała) z manualnym odpowietrznikiem, zawory ceramiczne kulkowe, uszczelnienie TFE/P (teflon), 1-15l/h	78,20 €
	Głowica PP (biała) z manualnym odpowietrznikiem, zawory ceramiczne kulkowe, uszczelnienie FPM (Viton®), 1-15l/h	43,80 €
	Głowica PP (biała) z manualnym odpowietrznikiem, zawory ceramiczne kulkowe, uszczelnienie FPM (Dutral®), 1-15l/h	43,80 €
	Głowica PP (czarna) z manualnym odpowietrznikiem, zawory smoczkowe, uszczelnienie FPM (Viton®), 1-15l/h	31,70 €
	Głowica PP (czarna) z manualnym odpowietrznikiem, zawory smoczkowe, uszczelnienie EPDM (Dutral®), 1-15l/h	31,70 €
	Głowica PP (czarna) bez odpowietrznika, zawory smoczkowe, uszczelnienie FPM (Viton®), 20l/h	31,70 €
	Głowica PP (czarna) bez odpowietrznika, zawory smoczkowe, uszczelnienie EPDM (Dutral®), 20l/h	31,70 €
	Głowica PVC 20bar, zawory smoczkowe, uszczelnienie FPM (Viton®), 2-5l/h	85,80 €
Głowica PVC 20bar, zawory smoczkowe, uszczelnienie EPDM (Dutral®), 2-5l/h	85,80 €	
<b>Zawory smoczkowe do pomp</b>		
	Zawór smoczkowy FPM (Viton®), 1-20l/h	3,42 €
	Zawór smoczkowy EPDM (Dutral®), 1-20l/h	3,42 €
<b>Zawory stopowe (smoki ssawne)</b>		
	Zawór stopowy ssący (zwrotny) z PVDF (biały), uszczelnienie FPM (Viton®) 1-140l/h	34,50 €
	Zawór stopowy ssący (zwrotny) z PVDF (biały), uszczelnienie EPDM (Dutral®) 1-140l/h	34,50 €
	Zawór stopowy ssący (zwrotny) z PVDF (biały), uszczelnienie TFE (teflon) 1-140l/h	41,00 €
	Zawór stopowy ssący (zwrotny) z PP (czarno-biały), uszczelnienie FPM (Viton®) do 20l/h	18,70 €
	Zawór stopowy ssący (zwrotny) z PP (czarno-biały), uszczelnienie EPDM (Dutral®) do 20l/h	18,70 €
	Zawór stopowy ssący (zwrotny) ze stali nierdzewnej, uszczelnienie FPM (Viton®) do 20l/h	14,90 €
<b>Injektory wtryskowe</b>		
	Injektor wtryskowy z PVDF (biały), uszczelnienie FPM (Viton®) 1-140l/h	41,90 €
	Injektor wtryskowy z PVDF (biały), uszczelnienie EPDM (Dutral®) 1-140l/h	41,90 €
	Injektor wtryskowy z PVDF (biały), uszczelnienie TFE (teflon) 1-140l/h	55,00 €
	Injektor wtryskowy z PP (czarny - krótki), uszczelnienie FPM (Viton®) do 20l/h	8,40 €
	Injektor wtryskowy z PP (czarny - krótki), uszczelnienie EPDM (Dutral®) do 20l/h	9,32 €

Model	Opis	Cena netto
	<b>Czujnik poziomu roztworu</b>	
	Czujnik poziomu roztworu PLY z uwchytem	38,20 €
	<b>Wężyki 4*6</b>	
	Wężyk ssący 4*6 PVC - zwój 100 m	112,00 €
	Wężyk tłoczący 4*6 PE - zwój 100 m	98,00 €
	<b>Zestawy do pomp</b>	
	Zestaw do pompy FPM (Viton®) z głowicami PVDF (białymi) do 20l/h: zawór ssący (zwrotny) FPM (Viton®) do 20l/h z filtrem, zawór wtryskowy FPM (Viton®) 1/2", wężyk przelewowy PE 2m (4x6mm), wężyk ssący PVC przezroczysty 2m (4x6mm), wężyk zasilający PVC przezroczysty 2m (4x6mm).	68,00 EUR
	Zestaw do pompy EPDM (Dutral®) z głowicami PVDF (białymi) do 20l/h: zawór ssący (zwrotny) EPDM (Dutral®) do 20l/h z filtrem, zawór wtryskowy EPDM (Dutral®) 1/2", wężyk przelewowy PE 2m (04x6mm), wężyk ssący PVC przezroczysty 2m (4x6mm), wężyk zasilający PVC przezroczysty 2m (4x6mm).	68,00 EUR
	Zestaw do pompy TFE/P (teflon) z głowicami PVDF (białymi) do 20l/h: zawór ssący (zwrotny) TFE/P (teflon) do 20l/h z filtrem, zawór wtryskowy TFE/P (teflon) 1/2", wężyk przelewowy PE 2m (04x6mm), wężyk ssący PVC przezroczysty 2m (4x6mm), wężyk zasilający PVC przezroczysty 2m (4x6mm).	85,70 EUR
	Zestaw do pompy FPM (Viton®) z głowicami PP (czarnymi) do 20l/h: zawór ssący (zwrotny) FPM (Viton®) do 20l/h z filtrem, zawór wtryskowy PP-FPM (Viton®) 1/2", wężyk przelewowy PE 2m (4x6mm), wężyk ssący PVC przezroczysty 2m (4x6mm), wężyk zasilający PVC przezroczysty 2m (4x6mm).	28,90 EUR
	Zestaw do pompy EPDM (Dutral®) z głowicami PP (czarnymi) do 20l/h: zawór ssący (zwrotny) EPDM (Dutral®) do 20l/h z filtrem, zawór wtryskowy PP-EPDM (Dutral®) 1/2", wężyk przelewowy PE 2m (04x6mm), wężyk ssący PVC przezroczysty 2m (4x6mm), wężyk zasilający PVC przezroczysty 2m (4x6mm).	28,90 EUR

Model	Opis	Cena netto
	<b>Części pozostałe</b>	
	Diafragma do pomp DLX/DLXB 01-15l/h oraz 02-20l/h PTFE	28,00 €
	Diafragma do pomp DLX/DLXB 05-07l/h oraz 08-10l/h PTFE	27,00 €
	Duży pierścień kołnierza diafragmy DLX/DLXB 01-15	20,50 €
	Mały pierścień kołnierza diafragmy DLX/DLXB 01-15	20,50 €
	Pierścień kołnierza diafragmy DLX/DLXB 05-07, 08-10	20,50 €
	Płyta sterująca do DLX/DLXB MA/MB	108,00 €
	Płyta sterująca do DLX/DLXB VFT/MBB - standard	121,00 €
	Płyta sterująca do DLX/DLXB VFT/MB - opcja rozszerzona	130,00 €
	Wtyczka pompy DLX/DLXB	3,00 €
	Nypel ssąco/wtryskowy, uszczelnienie FPM (Viton®)	1,50 €
	Nypel ssąco/wtryskowy, uszczelnienie EPDM (Dutral®)	1,50 €
	Nypel ssący kulkowy INOX	15,90 €
Nypel wtryskowy kulkowy INOX	15,90 €	
Kulka INOX nypla wtryskowego INOX	3,80 €	
Oring podkładki kulki INOX do nypla	0,30 €	
Podkładka PVC kulki INOX do nypla	2,40 €	
	<b>Celki pomiarowe</b>	
	Celka pomiarowa do sond. Możliwość użycia z jedną lub dwiema elektrodami. Materiał PVC. W komplecie płytka montażowa oraz mosiężny zawór łączący. Maks. ciśnienie 5 bar; maks. temp. pracy 45°C	187,00 €
	Celka pomiarowa do sond. Możliwość użycia z jedną lub dwiema elektrodami. Materiał PP. W komplecie płytka montażowa oraz mosiężny zawór łączący. Maks. ciśnienie 5 bar; maks. temp. pracy 45°C	218,00 €
	Cela podchlorynu sodu mogąca pracować z elektrodami pH, Redoxu i temperatury; zawiera dwuprzewodowy czujnik przepływu; zakres pomiaru: 0-2 mg/l Cl <sub>2</sub> ; stała wartość pH pomiędzy 6-8; wymaga stałego przepływu 40-60l/h; maks. ciśnienie pracy 5bar; kabel czujnika chloru 2mb (HYCHLOR dawniej SCLO3)	1 208,00 €
	Podwójna cela pomiarowa dla elektrody pH i Redoxu; wykonanie: pleksiglas, PP; maks. ciśnienie pracy 5bar, maks. temperatura pracy 45°C (dawniej PL/G4)	218,00 €
Podwójna cela pomiarowa dla elektrod pH, Redoxu lub czujnika temperatury; manualny regulator przepływu, manualne próbkowanie, dwuprzewodowy przełącznik zbliżeniowy (proximity switch); wykonanie: pleksiglas/PP; maks. ciśnienie pracy 5bar, maks. temperatura pracy 45°C	362,00 €	



Model	Opis	Cena netto
	<b>Czujniki, sondy</b>	
	Czujnik temperatury PT100 do 100°C typ beczkowy, przewód 5mb, przyłącze 1/2"	208,00 €
	Czujnik temperatury PT100; zakres pomiaru 0-100°C, obudowa stalowa	336,00 €
	Czujnik temperatury PT100; zakres pomiaru 0-100°C, obudowa szklana	213,00 €
	Elektroda pH do 4bar i do 60°C; zakres pomiaru 0-14pH, przewód 6mb, obudowa z polikarbonu	120,00 €
	Elektroda Redoxu do 4bar i do 60°C; zakres pomiaru ±1000mV, przewód 6mb, obudowa z polikarbonu	127,00 €
	Elektroda pH gwintowana (przyłącze pod przewód BNC - kupowany osobno), do 6,8bar i do 100°C; zakres pomiaru 0-14pH, bez przewodu, obudowa szklana	262,00 €
Elektroda Redox gwintowana (przyłącze pod przewód BNC - kupowany osobno), do 6,8bar i do 100°C; zakres pomiaru ±1000mV, bez przewodu, obudowa szklana	274,00 €	
Model	Opis	Cena netto
	<b>Przewody do elektrod z przyłączem BNC</b>	
	Przewód do elektrod gwintowanych z przyłączem BNC 0,5mb	56,10 €
	Przewód do elektrod gwintowanych z przyłączem BNC 1mb	60,00 €
	Przewód do elektrod gwintowanych z przyłączem BNC 3mb	69,00 €
	Przewód do elektrod gwintowanych z przyłączem BNC 5mb	81,00 €
	Przewód do elektrod gwintowanych z przyłączem BNC 9mb	97,00 €
	Przewód do elektrod gwintowanych z przyłączem BNC 15mb	130,00 €
	<b>Uchwyty do elektrod</b>	
	Uchwyt zanurzeniowy cylindryczny do elektrod pH i Redoxu, długość 100cm (dawniej PL/G1)	129,00 €
	Uchwyt liniowy do elektrod pH i Redoxu do 5bar i do 45°C, przyłącze 1/2" (dawniej PL/G2)	44,90 €
Uchwyt liniowy do elektrod pH i Redoxu, dla cel pomiarowych (dawniej PL/G2a) z oringiem	18,70 €	
	<b>Lance ssące</b>	
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, FPM (VIItton®), długość 60cm	127,00 €
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, FPM (VIItton®), długość 80cm	133,00 €
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, FPM (VIItton®), długość 100cm	133,00 €
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, FPM (VIItton®), długość 130cm	145,00 €
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, EPDM (Dutral®), długość 60cm	127,00 €
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, EPDM (Dutral®), długość 80cm	133,00 €
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, EPDM (Dutral®), długość 100cm	133,00 €
	Lanca ssąca PVC z filtrem stopowym i czujnikiem poziomu roztworu, EPDM (Dutral®), długość 130cm	145,00 €